


K STEEL



K 803 - 805 - 807 - 809 TS

K 801 - 901 TS **PREMIUM**

K 803 TS - K 805 TS - K 807 TS - K 809 TS



K 801 TS - K 901 TS



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure **with stainless steel cover**
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable)
- Readily serviceable brass suction filter
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Integrated professional pressure unloader valve (**K 803- K 805 only**)
- Flanged professional pressure unloader valve (**K 807 - K 809 only**)
- Highly professional pressure unloader valve with external bypass (**K801 - K901 only**)
- Timed **TotalStop**
- **Exclusive pump-motor coupling system for intensive use (K 807 - K 809 - K801 - K901 only)**
- Contactor
- On - Off Switch
- Motor thermal cut-out



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile **con cofano in acciaio inox**
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto)
- Filtro aspirazione in ottone ispezionabile
- Manometro pressione
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione pressione professionale integrata (**solo K 803- K 805**)
- Valvola regolazione pressione professionale flangiata (**solo K 807 - K 809**)
- Valvola regolazione pressione altamente professionale con by-pass esterno (**solo K801 - K901**)
- **TotalStop** temporizzato
- **Esclusivo sistema accoppiamento pompa - motore per uso intensivo (solo K 807 - K 809 - K801 - K901)**
- Teleruttore
- Interruttore per accensione
- Protezione termica motore
- Uso professionale

- Big pneumatic wheels (320 mm ø)
- Ruote pneumatiche di grandi dimensioni (ø320mm)



- Comet ZW-K pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses (K803-K805 models only)
- Pompa Comet ZW-K con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli K803-K805)



- Comet FW2 pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses (K807-K809 models only)
- Pompa Comet FW2 con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli K807-K809)



- Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses (K801 - K901 models only)
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli K801 - K901)



CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		Ph	V	Hz	bar	MPa					
9024 4021	K 803 TS 11/120 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	63	90 x 62 x 84
9024 4023	K 805 TS 15/160 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	4,8	63	90 x 62 x 84
9024 4024	K 807 TS 15/210 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,5	67	90 x 62 x 84
9024 4025	K 809 TS 21/160 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	7,0	67	90 x 62 x 84
9024 4026	K 801 TS 15/230 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	70	90 x 62 x 84
9024 4027	K 901 TS 21/180 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,3	70	90 x 62 x 84



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>
			
Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>			



K 803 - 805 - 807 - 809 TS



K 801 - 901 TS PREMIUM



K 803 TS - K 805 TS - K 807 TS - K 809 TS

K 801 TS - K 901 TS



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная и надежная конструкция **с корпусом из нержавеющей стали**
- Практичный и надежный отсек для размещения наматывателя шланга (когда это предусмотрено)
- Латунный фильтр для всасывания, с возможностью проверки
- Манометр давления
- 4-х полюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками, защищенный окрасиванием
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан давления **(только K 803- K 805)**
- Профессиональный фланцевый регулировочный клапан давления **(только K 807 - K 809)**
- Высокопрофессиональный регулировочный клапан давления с наружным байпасом **(только K 801 - K 901)**
- Синхронизированный **TotalStop**
- **Исключительная система соединения насоса - двигателя для интенсивного использования (только K 807 - K 809 - K801 - K901)**
- Дистанционный выключатель
- Переключатель для включения
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

- Пневматические колеса больших размеров (ø320 мм)



- Насос Comet ZW-K, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни. Двойной индикатор уровня масла (только модели K803-K805)



- Насос Comet FW2, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни. Двойной индикатор уровня масла (только модели K807-K809)



- Насос Comet RW Premium, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни. Двойной индикатор уровня масла (только модели K801 - K901)



КОД	МОДЕЛЬ										
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	кг	(L x W x H) см
9024 4021	K 803 TS 11/120 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	63	90 x 62 x 84
9024 4023	K 805 TS 15/160 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	4,8	63	90 x 62 x 84
9024 4024	K 807 TS 15/210 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,5	67	90 x 62 x 84
9024 4025	K 809 TS 21/160 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	7,0	67	90 x 62 x 84
9024 4026	K 801 TS 15/230 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	70	90 x 62 x 84
9024 4027	K 901 TS 21/180 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,3	70	90 x 62 x 84



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Профессиональный пистолет с шарниром		Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления
	Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG		Резиновый шланг высокого давления 10 м
		Латунный фильтр для всасывания воды	